

*Naturali*  
ST10



IL SUGHERO  
DAL 1894

∅	DIAMETRO MEDIO Nominale ± 0,4 mm
↕	ALTEZZA MEDIA Nominale ± 0,6 mm
💧	UMIDITÀ Compresa tra 4,5% e 8%
🏠	PESO SPECIFICO MEDIO 130-220 kg/m³
🏠	CARICO DI STAPPATURA Compreso tra 20 e 40 daN
🔔	TCA Inferiore a 2,0 ng/L*
★	DIMENSIONI STANDARD 40x26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 44x24 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 44x24,5 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 44x26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 49x24/26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 54x24/26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm)

**Tecnologia produttiva** | Fustellazione da bande di sughero naturale d'origine controllata.

**Tipo di corpo** | Monopezzo di sughero pregiato con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

**Finitura** | Tappi naturali rettificati e intestati. Finitura di superficie di alta qualità.

**Lavaggio** | Processo di sanificazione + trattamento Presteril. Garanzia di assenza di materiale ossidante.

**Scelta** | Optoelettronica tridimensionale sulle teste e sul fianco.

**Marcatura\*\*** | Ad uso alimentare sul fianco. In alternativa timbratura laser. Timbratura a fuoco o laser sulle teste (su richiesta). Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

**Lubrificante\*\*** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica

**Imballaggio\*\*** | Tappi confezionati in sacchi PA-PE, sottovuoto, riportanti le modalità d'uso consigliate. Imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25kg.

\*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

\*\*Processo certificato ISO 22000

