

Eco
ECO16



IL SUGHERO
DAL 1894

∅	DIAMETRO MEDIO Nominale ± 0,4 mm
↕	ALTEZZA MEDIA Nominale ± 0,6 mm
💧	UMIDITÀ Compresa tra 4% e 8%
🏠	PESO SPECIFICO MEDIO 130-220 kg/m³
🔧	CARICO DI STAPPATURA Compreso tra 15 e 40 daN
🔔	TCA Inferiore a 2,0 ng/L*
🕒	DURATA IN BOTTIGLIA Fino a 12 mesi
★	DIMENSIONI STANDARD 44x24 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm)

Tecnologia produttiva | Fustellazione da bande di sughero naturale con origine controllata.

Tipo di corpo | Monopezzo di sughero pregiato con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

Finitura | Tappi rettificati e intestati. Finitura di superficie di alta qualità con chiusura delle porosità utilizzando microsughero naturale e specifico legante.

Lavaggio | Processo di sanificazione + trattamento Presteril. Garanzia di assenza di materiale ossidante.

Scelta | Optoelettronica tridimensionale sulle teste e sul fianco.

Marcatura** | Ad uso alimentare sul fianco. In alternativa timbratura laser. Timbratura a fuoco o laser sulle teste (su richiesta). Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

Lubrificante** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica.

Imballaggio** | Tappi confezionati in sacchi HD-PE imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25kg.

*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

**Processo certificato ISO 22000

