

Eco
ECO4



IL SUGHERO
DAL 1894

∅	DIAMETRO MEDIO Nominale ± 0,4 mm
↕	ALTEZZA MEDIA Nominale ± 0,6 mm
💧	UMIDITÀ Compresa tra 4% e 8%
🏠	PESO SPECIFICO MEDIO 130-220 kg/m³
🏠	CARICO DI STAPPATURA Compreso tra 15 e 40 daN
🔔	TCA Inferiore a 2,0 ng/L*
🕒	DURATA IN BOTTIGLIA Fino a 12 mesi
★	DIMENSIONI STANDARD 44x24 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 49x24 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm)

*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

**Processo certificato ISO 22000

Tecnologia produttiva | Prodotto tecnico da fustellazione di bande di sughero naturale di collina (sottile) ad alta densità. Piegate ed accoppiate con polimeri ad uso alimentare. Rifinito con rondelle monopezzo di sughero naturale sulle teste.

Tipo di corpo | Da sughero naturale pregiato con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

Rondelle | Porzioni di sughero a poro orizzontale unite al corpo utilizzando legante ad uso alimentare.

Finitura | Tappi naturali rettificati e intestati. Finitura di superficie di alta qualità con chiusura delle porosità utilizzando microsughero naturale e specifico legante.

Lavaggio | Processo di sanificazione + trattamento Presteril. Garanzia di assenza di materiale ossidante.

Scelta | Optoelettronica tridimensionale sulle teste e sul fianco.

Marcatura** | Ad uso alimentare sul fianco. In alternativa timbratura Laser. Timbratura a fuoco o laser sulle teste (su richiesta). Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

Lubrificante** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica.

Imballaggio** | Tappi confezionati in sacchi HD-PE imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25kg.

