

*Naturali*  
TRILOGY



IL SUGHERO  
DAL 1894

∅	DIAMETRO MEDIO <b>Nominale ± 0,4 mm</b>
↕	ALTEZZA MEDIA <b>Nominale ± 0,6 mm</b>
💧	UMIDITÀ <b>Compresa tra 4,5% e 8%</b>
🏠	PESO SPECIFICO MEDIO <b>130-220 kg/m³</b>
🏠	CARICO DI STAPPATURA <b>Compreso tra 20 e 40 daN</b>
🔔	TCA <b>Inferiore a 2,0 ng/L*</b>
🕒	DURATA IN BOTTIGLIA <b>Fino a 12 mesi</b>
★	DIMENSIONI STANDARD <b>44x24 mm ~ Vini fermi (&lt;0,9 atm)</b> <b>49x24 mm ~ Vini fermi (&lt;0,9 atm)</b>

\*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

\*\*Processo certificato ISO 22000

**Tecnologia produttiva** | Fustellazione da bande di sughero naturale monopezzo e multipezzo con origine controllata. Rifinito con rondelle monopezzo di sughero naturale sulle teste.

**Tipo di corpo** | Monopezzo e multipezzo di sughero pregiato colmatato con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

**Rondelle** | Porzioni di sughero a poro orizzontale unite al corpo utilizzando legante ad uso alimentare.

**Finitura** | Tappi naturali rettificati e intestati. Finitura di superficie di alta qualità.

**Lavaggio** | Processo di sanificazione + trattamento Presteril. Garanzia di assenza di materiale ossidante.

**Scelta** | Optoelettronica tridimensionale sulle teste e sul fianco.

**Marcatura\*\*** | Pregiata con tecnologia Laser. Timbratura a fuoco o laser sulle teste (su richiesta). Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

**Lubrificante\*\*** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica.

**Imballaggio\*\*** | Tappi confezionati in sacchi HD-PE imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25 kg.

